

CTLI2005

PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE SANS FIL

120 kN • 16-400 mm² • 20 V

Kit complet avec 2 batteries 5,0 Ah, chargeur rapide, 12 matrices et valise renforcée.



120 kN

Force maximale

16-400 mm²

Plage de sertissage

2 × 5,0 Ah

Batteries incluses

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Force de sertissage maximale	120 kN - puissance de compression industrielle
Plage de sertissage	16 à 400 mm ² , pour cosses de câbles de forte section
Course du piston	42 mm
Cycle de sertissage	6 à 18 secondes selon la cosse et le câble
Capacité d'huile hydraulique	160 ml
Tension du moteur	20 V - plateforme de batteries INGCO P20S
Écran numérique LED	Compteur total des cycles pour le suivi de l'utilisation et de la maintenance
Contrôle intelligent MCU	Décompression automatique du piston lorsque la pression maximale est atteinte
12 matrices incluses	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 et 400 mm ²
Alimentation incluse	2 batteries Li-ion 20 V / 5,0 Ah + 1 chargeur rapide 4 A
Kit d'entretien	Fluide hydraulique avec poche, jeu de joints d'étanchéité et jeu de joints de sécurité
Contenant	Valise de transport rigide renforcée