FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL DE CHANTIER

BÉTONNIÈRE DIESEL

Cuve de 350 litres • Moteur 6 HP



CAPACITÉ DE CUVE

350 L

260 L

Capacité de malaxage

6 HP / 4,5 kW

Motorisation diesel • 296 cc

Démarrage manuel par lanceur

01 MOTORISATION	
Énergie	Diesel / gazole
Cylindrée	296 cc
Puissance	6 HP (4,5 kW)
Démarrage	Manuel par lanceur à rappel (corde)
Réservoir de carburant	3,5 L
Huile moteur recommandée	15W40 spéciale moteurs diesel industriels
Refroidissement	Par air forcé

02 CUVE ET MALAXAGE	
Capacité de cuve / malaxage	350 L / 260 L
Vitesse de rotation de la cuve	28 à 30 tr/min

03 CONSTRUCTION ET MANUTENTION	
Transmission / couronne	Couronne en fonte massive, entièrement protégée
Basculement de la cuve	Volant de grand diamètre avec pédale de verrouillage au pied
Châssis	Acier renforcé, finition peinture industrielle anticorrosion
Poids net / poids emballé	266 kg / 296 kg avec emballage palette usine

Données techniques fournies. Visuel indicatif.