ECOFLOW

FICHE TECHNIQUE

DELTA 3 Classic

Station électrique portable | Batterie LiFePO4



1 024 Wh	Capacité batterie
1 800 W	Puissance CA nominale
60 min	Recharge de 0 à 100 %

2 PRISES CA | 5 SORTIES | UPS 10 ms | SOLAIRE 500 W MAX.

BATTERIE ET CONNECTIQUE

Capacité	**1 024 Wh**
Technologie batterie	**LFP / LiFePO4**
Couleur	**Gris**
Poids net	**12,1 ± 0,3 kg**
Dimensions	**398 × 200 × 283 mm**
Ports de sortie	**5**
Prises CA	**2**
Sortie 12 V CC	**Aucune**
Extension batterie	**Non**

PUISSANCE ET SORTIES

Sortie CA nominale	**1 800 W**
Puissance de crête	**3 600 W**
X-Boost (max.)	**2 400 W**
ASI / UPS	**10 ms**
USB-A rapide	**1 × 18 W**
USB-C	**1 × 100 W + 1 × 30 W**
Bruit à 600 W	**< 30 dB**
Bruit à 1 200 W	**< 40 dB**
Niveau sonore max.	**50 dB**

RECHARGE ET ALIMENTATION

Recharge secteur	**1 400 W**
Recharge générateur	**1 400 W**
Recharge 0 à 80 %	**45 min (mode rapide)**
Recharge 0 à 100 %	**60 min**
Entrée secteur	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Recharge solaire	**500 W max.**
Recharge alternateur	**500 W via port XT60**

CONNECTIVITÉ ET CONDITIONS

Wi-Fi et Bluetooth	**Oui**
Application EcoFlow	**Oui**
Altitude d’utilisation	**≤ 3 000 m**
Température décharge	**-10 à +45 °C**
Température charge	**0 à +45 °C**
Température stockage	**-10 à +45 °C**

GARANTIE COMMERCIALE

03 MOIS | Service après-vente disponible selon conditions du vendeur

Fiche de synthèse établie à partir des informations produit du fabricant.